

ACTIN® THERMO

Disperzný termoizolačný náter pre exteriér a interiér.



Prednosti:

- antikondenzačný,
- zvyšuje povrchovú teplotu vnútorných stien,
- zlepšuje tepelnú pohodu v miestnosti,
- schopný zachytiť časť unikajúceho tepla,
- znižuje prehrievanie natretého povrchu,
- odolný voči plesniam a riasam,
- vhodný takmer na všetky druhy vonkajších a vnútorných povrchov,
- umývateľný,
- pri sušení neuvolňuje škodlivé látky,
- štátnou skúšobňou potvrdené energetické úspory na vykurovanie a ochladzovanie priestorov o viac než 10%.

Maľujte s rozumom

ACTIN THERMO je termoizolačný náter s antikondenzačnými vlastnosťami. Ide o vodu riediteľný náter priateľský k životnému prostrediu. Má výbornú odolnosť voči poveternostným vplyvom. Jeho nenahraditeľnou súčasťou sú špeciálne mikroguličky, ktoré sú pravidelne rozmiestnené v zmesi vysoko kvalitných živíc, pigmentov a ostatných, precízne vybraných zložiek.

Keď budovy vykurojeme v zimnom období centrálnou, napr. systémom radiátorov, ktorých teplota sa pohybuje na úrovni 40-70°C, tepelná energia sa šíri približne 50% prúdením a následne vedením a 50% sálaním (žiarením). Tepelné žiarenie z radiátorov, ktoré prechádza termonáterom ACTIN THERMO, je pohlcované a súčasne odrážané. Obidva tieto mechanizmy bránia jeho voľnému prestupu, v dôsledku čoho sa:

- zvýši povrchová teplota natretých stien (najmä pri aplikácii z vnútornej strany), nedochádza k nežiadúcej kondenzácii vodných pár, ktorá je hlavnou príčinou vzniku plesní,
- zlepši tepelná pohoda v miestnosti, bývanie nadobúda príjemnejší a hodnotnejší rozmer,
- interiér v zimnom období pomalšie ochladzuje, čo vedie k zníženiu nákladov na vykurovanie,
- exteriér sa v letnom období menej prehrieva (pri aplikácii z vonkajšej strany), čím sa znižujú náklady na klimatizovanie.

Dalo by sa povedať, že použitím tejto špeciálnej farby si v určitom časovom horizonte skrášlite svoj domov úplne zadarmo.

ACTIN THERMO je dostupný v širokej škále farebných odtieňov. Aplikuje sa ako bežné farby maliarskym valčekom, štetcom alebo striekaním. Aby náter vykazoval čo najlepšie izolačno-reflexné vlastnosti, je potrebné akceptovať spotrebu náteru min. 350 gramov na jeden meter štvorcový.

Vhodnými podkladmi sú:

- vápennocementové a cementové omietky,
- kvalitné sádkokartónové dosky,
- silikátové a staršie súdržné disperzné nátery,
- minerálne podklady (betón, brizolitové omietky),
- dekoračné omietky,
- funkčné zatepľovacie systémy.



POLYTEX, spol. s r.o.
Výrobca omietok, farieb a lakov
Porúbka 232, 013 11 Porúbka
Slovenská republika
Info linka: 00421 41 55 32 674
www.polytex.sk

Tento informačný list dopĺňa a nahradzuje všetky predchádzajúce vydania.
V Porúbke, 14.02.2012. Zmeny vyhradené.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente vychádzajú z našich najlepších skúseností a poznatkov, sú nezáväzné a nezakladajú žiadny právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Výrobca nepreberá záruku za vhodnosť použitia diskutovaných výrobkov pre určitý konkrétny účel.